


DESSIN D'ATELIER - PORTE D'ENTREE GLACE-GUARD ET-400



Specifications:

- ☐ ET-400: 4" (100mm)
- ☐ Réfrigérateur 2 °C @ 5 °C (35 °F @ 40 °F)
- ☐ Congélateur -29 °C @ 0 °C (-20 °F @ 32 °F)
- ☐ Câble chauffant sur quatre (4) côtés
- ☐ Penture à droit, vue de l'extérieur

Caractéristiques standard:

- *Panneaux isolés de mousse de polyuréthane rigide
- *Acier cal. 26, blanc, fini stucco embossé
- *Cadrage d'aluminium résistant à l'impact, fait de deux extrusions $\frac{5}{32}$ " (4mm)
- *Coupe froid magnétique sur le pourtour
- *Coupe froid du bas en PVC flexible, double lame
- * 3 (trois) charnières 21"
- * 1 (une) poignée
- * 1 (un) fermetoir mécanique

Options:

- ☐ Barre panique
- ☐ Fenêtre: vitre thermo triple 12"x24"x $\frac{1}{8}$ "
- ☐ Plaque pare-chocs faite d'aluminium $\frac{3}{8}$ " checker plate x 24" de haut x un côté

Legende

OW = LARGEUR D'OUVERTURE
OH = HAUTEUR D'OUVERTURE
CW = LARGEUR DU DÉGAGEMENT
CH = HAUTEUR DU DÉGAGEMENT

DIMENSIONS	QTÉ	OUVERTURE FINALE		DÉGAGEMENTS REQUIS		APPROUVÉ POUR MISE EN PRODUCTION PAR:	
		LARGEUR (OW)	HAUTEUR (OH)	LARGEUR (CW)	HAUTEUR (CH)	Nom:	Date:
						Signature:	

GLACE-GUARD
Cold Storage Doors

THERMOSTOP INC.

3775, boul. Losch, Longueuil (Québec), Canada J3Y 5T7,
Tel.: (450) 678-8666, Fax: (450) 678-7765, www.thermostop.com

Distributeur:	Date:	Dessiné par:	Vérifié par:	Page:	Note : *Le dessin n'est pas à l'échelle
Client:	Révision:		L.H.	1/1	